

***Guía de instalación y
configuración del
Lector de Código de Barras***

Autor:	IECISA
Tipo de Documento:	Guía configuración
Grupo de Trabajo:	
Versión:	1.2
Fecha:	22-03-2007
Actividad:	
Fichero:	Guía de instalación y configuración del Lector de Código de Barras-v1.2.doc

Historia del Documento		
Fecha	Versión	Descripción
16-03-2007	1.0	Creación del documento
19-03-2007	1.1	Revisión del documento
22-03-2007	1.2	Revisión del documento

Índice

Guía de Instalación	3
Configuración del lector	4

Guía de Instalación

El objetivo de esta guía es simplificar la instalación y configuración del escáner de mano Symbol LS2208, para su correcto funcionamiento como dispositivo lector de códigos de barras en @ries.

El conjunto del lector se compone de los siguientes elementos: el propio lector de códigos, cable de conexión, soporte (si se desea colocarlo de manera fija) y manual de instrucciones. La preparación del mismo se encuentra indicado en el manual del fabricante.

La configuración que se describe en esta guía solamente es necesario llevarla a cabo la primera vez que se utilice el lector.

Configuración del lector

La conexión del dispositivo al puesto de captura se realiza mediante bus USB, la indicaciones en esta guía están orientadas a usarlo con este tipo de puerto (no obstante admite otras interfaces, ver manual del fabricante) con lo que se requiere al menos un puerto de este tipo libre en el equipo, los pasos a seguir son los siguientes:

NOTA: Para aquellas unidades que han sido preconfiguradas antes de su envío a las Delegaciones Provinciales y Oficinas de Registro de SS.CC por la Consejería de Justicia y Administración Pública, basta conectar el dispositivo y realizar directamente la prueba de funcionamiento del punto 3º, puesto que la configuración del punto 2º, ya se llevó a cabo.

- ✓ 1.) Conectar el cable USB del lector al ordenador. La detección en los sistemas operativos Windows XP o Windows 2000, debe ser automática.
- ✓ 2.) Una vez conectado y reconocido por el PC, es necesario seguir la siguiente secuencia de configuración, leyendo secuencialmente los 3 códigos siguientes con el lector (se recomienda imprimir esta página de la guía antes de empezar la instalación)



***HID Keyboard Emulation**



Spanish Windows



**Override Caps Lock Key
(Enable)**

- ✓ 3.) Una vez leídos los códigos de configuración, abrir un documento nuevo en Word y leer el siguiente código de Barras con el lector:



Debe de aparecer en el documento el texto:

123456789/ABCDEFGH-

Verificar que es correcto, la lectura, no olvidando comprobar los signos / y - .

En el caso de que aparezcan problemas al capturar el código de barras hay que tener en cuenta un par de puntos:

- No es necesario situar el lector exactamente encima del código, de hecho el láser del lector funcionará mejor cuando no está exactamente perpendicular al código de barras, se recomienda mantenerlo ligeramente adelantado o retrasado respecto al código a capturar.
- La línea del lector debe cubrir todas las barras y espacios del código de barras.



Lectura correcta



Lectura incorrecta